



MODEL NO.	T PORT CRACKING PRESSURE MPa	REMARKS
JMV-R-06-SC	0.035	STANDARD
JMV-R-06-SC-T10	0.1	
JMV-R-06-SC-T20	0.2	
JMV-R-06-SC-T35	0.35	
JMV-R-06-SC-T50	0.5	

変更履歴		REMARKS		
符号	変更管理番号	日付	担当	承認
SYM	REVISIONS	DATE	SIGN	APPROVED
△	91110208	1991,11,2	Y.Y	N.M
△	05030902	2005,3,10	Y.O	T.T
△	09081809	2009,8,19	Y.O	T.T
△	16082201	2016,8,22	Y.T	T.I

NOTE : "X PORT" IS BLOCKED.

品番	部品名	数量	備考
NO.	NAME OF PARTS	REQ'D NO.	REMARKS
142	RIVET	2	
126F	O-RING	1	OR NBR-70-1 P22-N
126E	O-RING	1	OR NBR-90 G25-N
126D	O-RING	1	OR NBR-70-1 P12.5-N
126C	O-RING	2	OR NBR-90 G40-N
126B	O-RING	2	OR NBR-90 P20-N
126A	O-RING	4	OR NBR-90 P28-N
125B	BACK-UP RING	2	BR JISB 2401-4 -T2-P22
125A	BACK-UP RING	1	BR JISB 2401-4 -T2-P12.5
118	SPRING PIN	2	
114	SOCKET PLUG	2	
110	U-NUT	1	
109	PLAIN WASHER	1	
46B	NAME PLATE	1	
46A	NAME PLATE	1	
35	SPRING	1	
18	LOCK NUT	1	
14	GLAND	1	
10	STEM	1	
8	SEAT RING	2	
7	HANDLE	1	
3B	DISC	1	
3A	POPPET	1	
2B	BONNET	1	
2A	BONNET	1	
1	BODY	1	

品番	部品名	数量	備考
NO.	NAME OF PARTS	REQ'D NO.	REMARKS
最高使用圧力 / MAX. WORKING PRESSURE	21 MPa	承認	N.MIZUTANI
質量 / MASS	14 kg	検閲	T.TANAKA
接続方法 / COUPLING TYPE	MODULAR	製図	Y.YASUDA

名称 NAME	MAINTENANCE VALVE FOR OIL HYDRAULICS USE		
形式 MODEL NO.	JMV-R-06-SC-***		
廣瀬バルブ工業株式会社/HIROSE VALVE INDUSTRY CO.,LTD.			
日付 DATE	1991.11.2	図番 DRAWING NO.	ES-4880 5

CONFIGURATION OF MODEL NO.

JMV-R-06-SC-T**

- T PORT CRACKING PRESSURE
- T PORT IS CHECK VALVE
- P PORT IS STOP VALVE
- SIZE
- R: A,B LINE PRESSURE GAUGE PORTS Rc 1/4