



TABLE 1
レセプタクル Ass'y RECEPTACLE

モデル MODEL	"B" SOL b SIDE	"A" SOL a SIDE
(F-)DSG-01-2B**(A)-D**R**(-L)	KR1-**1-70	
(F-)DSG-01-2B**(A)-R**R**(-L)	RR1-70	
(F-)DSG-01-2B**(A)-A**R**(-L)	R1-70	
(F-)DSG-01-2B**(A)-R**D**(-L)		KR1-**1-70
(F-)DSG-01-2B**(A)-R**R**(-L)		RR1-70
(F-)DSG-01-2B**(A)-R**A**(-L)		R1-70

TABLE 2
DINコネクタ PULG-IN CONNECTOR

モデル MODEL	"B" SOL b SIDE	"A" SOL a SIDE
(F-)DSG-01-2B**(A)-D**R**(-L)	GDM-211-B-11	
(F-)DSG-01-2B**(A)-R**R**(-L)	GDME-211-R-B-10	
(F-)DSG-01-2B**(A)-A**R**(-L)	GDM-211-B-11	
(F-)DSG-01-2B**(A)-R**D**(-L)		GDM-211-A-11
(F-)DSG-01-2B**(A)-R**R**(-L)		GDME-211-R-A-10
(F-)DSG-01-2B**(A)-R**A**(-L)		GDM-211-A-11
(F-)DSG-01-2B**(A)-D**D**(-L)		GDML-211-**2-11
(F-)DSG-01-2B**(A)-A**D**(-L)		GDML-211-1-11
(F-)DSG-01-2B**(A)-R**D**(-L)		GDML-211-**2-11
(F-)DSG-01-2B**(A)-R**A**(-L)		GDML-211-1-11

(F-) DSG-01-2B**(A)-R**R**(-N**)-70(-L)

SOL b コイル記号 COIL TYPE FOR SOL b
SOL a コイル記号 COIL TYPE FOR SOL a

指示なき部品は1790S-VA111130-1に準ずる。FOR OTHER PARTS REFER TO DWG NO. 1790S-VA111130-1.

注1) **1はコイル記号による NOTE 1) **1 BASED ON COIL TYPE

コイル記号 COIL TYPE	**1
D12, D24	A
D48	B
D100, D110	C
D200, D220	D

注2) **2はコイル記号による NOTE 2) **2 BASED ON COIL TYPE

コイル記号 COIL TYPE	**2
D12	2
D24	3
D100, D110, D200, D220	1
A100, A120, A200, A240	1

指定のないところ UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		MATERIAL		YUKEN KOGYO CO., LTD.		
寸法 DIMENSIONS	許容差 TOLERANCES	SCALE	DATE	DRAWN	MODEL NO.	
0.3 < ≤ 6 ±0.1	角度 ANGLES ±1°	1/1	05-01-26	島元	(F-)DSG-01-2B**(A)-R**R**(-N**)-70(-L)	
6 < ≤ 30 ±0.2	表面アラサ SURFACE ROUGHNESS	MASS	APPROVED	CHECKED	NAME	
30 < ≤ 120 ±0.3	面取り CHAMFER CR (CまたはR)	1.8 kg	伊藤	吉野	1/8電磁切換弁(スプリングオフセットダブルソレノイド形)	
120 < ≤ 315 ±0.5	すべてのバリは除去の事 REMOVE ALL BURRS	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	FILE NO.		1/8 SOLENOID DIRECTIONAL VALVE (SPRING OFFSET DOUBLE SOLENOID TYPE)	
315 < ≤ 1000 ±0.8			1790S		VA211480-9-0	
1000 < ≤ 2000 ±1.2						